



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00376/24

Серия **RU** № **0540540**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭФФА», место нахождения: 656006, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гридасова 30, адрес места осуществления деятельности: 656006, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гридасова 30, ОГРН 1142223012876, Телефон: +7-(3852) 53-26-12, Адрес электронной почты: effaprom@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭФФА», место нахождения: 656006, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гридасова 30, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 656006, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гридасова 30.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: Двухслойная огнезащитная конструктивная система «ЭФФА КТ01» состоящая из теплоизолирующего состава «ЭФФА КТ» (ТУ 20.30.12-010-31478115-2017 «Теплоогнезащитный материал «ЭФФА-КТ») и огнезащитного состава «ЭФФА-01» (ТУ 20.30.22-011-31478115-2017 «Огнезащитный состав «ЭФФА-01» для стальных конструкций)).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2499/ТР от 12.11.2024 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН47),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1769, 1774/24 от 18.10.2024 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09, Чарушкин Степан Владимирович,
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» с изм. 1 (п. 3.4, п. 6.1).
Смотрите в приложении к сертификату бланк 1049111 (1 лист).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.11.2024 **ПО** 11.11.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

О.Усеева
(подпись)
А.Дюшин
(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна

(Ф.И.О.)

Дюшин Алексей Николаевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.B.00376/24

Серия **RU** № **1049111**

Средство огнезащиты стальных конструкций: Двухслойная огнезащитная конструктивная система «ЭФФА КТ01» состоящая из теплоизолирующего состава «ЭФФА КТ» (ТУ 20.30.12-010-31478115-2017 «Теплоогнезащитный материал «ЭФФА-КТ») и огнезащитного состава «ЭФФА-01» (ТУ 20.30.22-011-31478115-2017 «Огнезащитный состав «ЭФФА-01» для стальных конструкций)), обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500°C на образце, мин.)	Стальная колонна двутаврового сечения, с приведённой толщиной металла, мм	Толщина грунтовок ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия» не менее, мм	Средство огнезащиты стальных конструкций: Двухслойная огнезащитная конструктивная система «ЭФФА КТ01»			
			Теплоизолирующий состав «ЭФФА КТ» (ТУ 20.30.12-010-31478115-2017)		Огнезащитный состав «ЭФФА-01» (ТУ 20.30.22-011-31478115-2017)	
			Толщина, мм	Расход*, кг/м ²	Толщина, мм	Расход*, кг/м ²
1-я (не менее 150)	3,4	0,04	4	4,8	4,5	7,65

* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

Общие сведения об области применения продукции	Повышения пределов огнестойкости
Общие условия эксплуатации продукции	Температура от -50 °С и до +60 °С влажность не более 80 %
Общие условия хранения продукции	В герметичной упаковке Температура от -50 °С и до +60 °С
Срок хранения	18 месяцев с даты производства
Срок службы или ресурс продукции	не менее 25 лет в условиях закрытого отапливаемого помещения



grifon.ooo



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

О.Усеев
(подпись)

(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна

(Ф.И.О.)

Деюшин Алексей Николаевич

(Ф.И.О.)

Лист 1 из 1