



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01355/22

Серия **RU** № **0414996**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр.14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.1ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОИЗОЛ".

Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18. Адрес места осуществления деятельности: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1. Основной государственный регистрационный номер: 1167746653975. Телефон: +74992880031. Адрес электронной почты: info@germoizol.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОИЗОЛ".

Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1.

### ПРОДУКЦИЯ

Конструктивная огнезащитная система для металлических конструкций «Огнетитан ЕМК – Композит» в составе: теплоизоляционный материал марки «Огнетитан ЕМТ» (ТУ 5768-011-03495485-2016), толщина сухого слоя от 0,5 до 6,0 мм (расход, установленный изготовителем от 0,55 до 6,6 кг/м², без учета потерь), огнезащитное покрытие марки «Огнетитан ЕМ» (ТУ 2310-001-03495485-2016), толщина сухого слоя от 3,5 до 4,5 мм (расход, установленный изготовителем от 3,85 до 4,95 кг/м², без учета потерь), нанесенная на двухкомпонентную цинк-фосфатную эпоксидную грунтовку марки «INTERCURE 200» (International Paint Korea Ltd, Южная Корея), толщиной сухого слоя не менее 0,075 мм. Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом № 019-ГИ от 01.09.2016 г. «Огнетитан ЕМК – Композит. Двухслойная конструктивная огнезащита для металлических конструкций на основе эпоксидных смол».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-737/05-2022 от 27.05.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 590-СС/06-2021 от 18.06.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.1ПБ68).  
Схема сертификации: 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. Обеспечивает группы огнезащитной эффективности согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №0895950). Условия хранения: теплоизоляционное и огнезащитное покрытия должны храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в помещениях (под навесами), соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов (при температурах от минус 60°C до плюс 60°C). Срок хранения покрытия: 24 месяца. Срок службы покрытия: не менее 30 лет в условиях промышленной атмосферы климата ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Выдан в соответствии с ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01123/22 от 27.05.2022 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.11.2022

ПО

26.05.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецов Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Циликов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01355/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0895950**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Обозначение документации, по которой выпускается продукция                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3824 99 700 0   | Конструктивная огнезащитная система для металлических конструкций «Огнетитан ЕМК – Композит» в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Технологический регламент № 019-ГИ от 01.09.2016 г.<br>«Огнетитан ЕМК – Композит. Двухслойная конструктивная огнезащита для металлических конструкций на основе эпоксидных смол» |
|                 | - теплоизоляционный материал марки «Огнетитан ЕМТ» (ТУ 5768-011-03495485-2016), толщина сухого слоя 0,5 мм, (расход, установленный изготовителем 0,55 кг/м², без учета потерь), огнезащитное покрытие марки «Огнетитан ЕМ» (ТУ 2310-001-03495485-2016), толщина сухого слоя 3,5 мм, (расход, установленный изготовителем, 3,85 кг/м², без учета потерь), нанесенная на двухкомпонентную цинк-фосфатную эпоксидную грунтовку марки «INTERCURE 200» (International Paint Korea Ltd, Южная Корея), толщиной сухого слоя не менее 0,075 мм.<br>При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 мин.)  |                                                                                                                                                                                  |
|                 | - теплоизоляционный материал марки «Огнетитан ЕМТ» (ТУ 5768-011-03495485-2016), толщина сухого слоя 1,2 мм, (расход, установленный изготовителем 1,32 кг/м², без учета потерь), огнезащитное покрытие марки «Огнетитан ЕМ» (ТУ 2310-001-03495485-2016), толщина сухого слоя 4,5 мм, (расход, установленный изготовителем, 4,95 кг/м², без учета потерь), нанесенная на двухкомпонентную цинк-фосфатную эпоксидную грунтовку марки «INTERCURE 200» (International Paint Korea Ltd, Южная Корея), толщиной сухого слоя не менее 0,075 мм.<br>При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 120 мин.) |                                                                                                                                                                                  |
|                 | - теплоизоляционный материал марки «Огнетитан ЕМТ» (ТУ 5768-011-03495485-2016), толщина сухого слоя 6,0 мм, (расход, установленный изготовителем 6,6 кг/м², без учета потерь), огнезащитное покрытие марки «Огнетитан ЕМ» (ТУ 2310-001-03495485-2016), толщина сухого слоя 4,0 мм, (расход, установленный изготовителем, 4,4 кг/м², без учета потерь), нанесенная на двухкомпонентную цинк-фосфатную эпоксидную грунтовку марки «INTERCURE 200» (International Paint Korea Ltd, Южная Корея), толщиной сухого слоя не менее 0,075 мм.<br>При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 150 мин.)   |                                                                                                                                                                                  |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Исследователь Николай Михайлович  
(ф.и.о.)

Исследователь Алексей Владимирович  
(ф.и.о.)